



CON DET®

Agent mouillant

Description CON DET, un mélange exclusif d'agents tensioactifs, est tout spécialement formulé pour être utilisé comme agent mouillant avec de l'eau douce ou de l'eau salée, dans des fluides de forage à faible teneur en solides.

- Applications/Fonctions**
- Permet de conserver le trépan propre
 - Ralentit la décomposition des déblais dans l'anneau torique lors du pompage à la surface
 - Neutralise la tendance des argiles à coller, réduisant ainsi le compactage sur les parois, l'embourbage de l'outil de forage et la formation d'anneaux de boue
 - Favorise l'accumulation des déblais à la surface

- Avantages**
- Efficace en faibles concentrations
 - Facile à mélanger à l'eau
 - Biodégradable, sans fermentation
 - Compatible avec d'autres produits Baroid

Caractéristiques

• Apparence	Liquide rouge, clair
• Densité	1,03
• pH (solution à 1%)	8,9
• Point d'éclair, PMCC °F, °C	210 (99)
• Point d'écoulement, °F, °C	28 (-2,2)

Préparation recommandée

Quantités approximatives de CON DET ajoutées à de l'eau douce ou de l'eau salée

Conditions/Résultats souhaités	Quantité/100 gal.	Quantité/bbl	Litres/m ³
Pour favoriser le nettoyage de l'outil de forage et le dépôt des déblais	2-4 pintes	1-2 pintes	2-5 litres
Pour réduire la tendance des argiles à coller	2-4 quarts	1-2 quarts	5-10 litres

Emballage CON DET® est emballé dans des conteneurs en plastique de 19 litres (5 gallons).

Disponibilité CON DET est disponible auprès de tout distributeur de produits Baroid Industrial Drilling Products (IDP). Pour obtenir les coordonnées du distributeur Baroid IDP le plus proche, contactez notre service clientèle de Houston ou votre représentant de ventes IDP local.

Baroid, une société Halliburton

Industrial Drilling Products

3000 N. Sam Houston Pkwy E.

Houston, TX 77032

Service clientèle Numéro vert aux États-Unis (281) 871-4612
(800) 735-6075

Assistance technique Numéro vert aux États-Unis (281) 871-4613
(877) 379-7412
